

## Картофелесажалка AVR CR 450M 4x75



*Изображение может отличаться в зависимости от опций*

Четырехрядная полуприцепная автоматическая картофелесажалка элеваторного типа с гидравлически поднимающимся бункером AVR CR 450M предназначена для посадки не пророщенного калиброванного картофеля с заданным (регулируемым) шагом на регулируемую глубину в предварительно подготовленную почву. Использование разных по размеру семян может привести к снижению таких показателей, как равномерность посадки, количество двойников и пропусков. Картофелесажалка может применяться во всех почвенно-климатических зонах, где возделывается картофель. Картофелесажалка применяется только после проведения основной обработки почвы серийным комплексом машин. Картофелесажалка по заказу покупателя комплектуется опциональным комплектом опрыскивающим, комплектом для внесения гранулированных удобрений и гребнеформирующей плитой. При эксплуатации картофелесажалки с установленными комплектами трактор должен быть оборудован передними грузами. Картофелесажалка без опций агрегируется с тракторами мощностью от 90 л.с., с установленными опциями - 160 л.с.

### Характеристики

Тип картофелесажалки	Полуприцепная механическая
Привод	От опорно - приводных колес
Агрегируется с трактором мощностью не менее/в полн. компл., л.с	90/250
Количество гидроблоков трактора не менее	2/5
Производительность за 1 час основного времени, га	До 2,7 *3
Максимальная рабочая скорость движения, км/час	9 *3
Транспортная скорость, км/ч:	До 20
Вместительность бункера, кг	3500
Длина стандарт/с опциями, мм	5359/7307
Ширина, мм	3300
Высота, с опущенным бункером, мм	2034
Высота при полностью поднятом бункере, мм	2540
Минимальная высота загрузки бункера без гребнеобразующей плиты, м	1,15
Минимальная высота загрузки бункера с гребнеобразующей плитой, м	1,50
Число рядков	4
Расстояние между рядками, мм	750
Посадочное расстояние, мм	108-515
Глубина заделки клубней, мм	40-180
Размер высаживаемого картофеля, мм	от 35 до 65 *2
Количество опорно - приводных колес	2
Количество опорных колес	2
Размер шин колес	4x 300/70R20
Давление в шинах опорных колес, бар	3.6 бар
Количество колес контроля глубины	2
Размер шины колес контроля глубины	16x6,5-8
Количество персонала по профессиям, чел.	1 тракторист

Значения массы и геометрических размеров машины являются справочными и не могут служить браковочным признаком.

\*2 применение семян размером менее 35 мм может привести к увеличению количества "двойников", с размером более 65 мм к заклиниванию их в высаживающем агрегате.

\*3 производительность, скорость движения при обработке зависят от мощности трактора и состояния почвы. Приведенные в таблице значения являются максимальными и могут быть достигнуты при работе на легких почвах при агрегатировании с трактором достаточной мощности.

## Комплектация стандарт:

- 4 колеса 300/70R20
- Гидравлические тормоза на колесных осях + ручной тормоз
- Неуправляемая колесная ось
- Регулируемое по высоте дышло с механической настройкой длины
- Датчик рабочего положения на оси левого колеса
- Гидравлическая опора под дышлом
- 50-мм проушина для буксировки – регулируется по высоте
- Гидравлическое управление сажалкой ВВЕРХ и ВНИЗ (режим транспортировки и рабочий режим) – колеса и дышло связаны гидравлическим подключением
- Механический привод чашечного транспортера через колесную передачу и муфту свободного хода
- Гидравлический блок клапанов на сажалке для таких стандартных функций управления как колеса, дышло и опрокидывание бункера, активируется с помощью электрического блока управления с электро-гидравлическими элементами управления
- 3-х контактный разъем питания 15А
- Гидравлические соединения: P 1/2" М - Т 1/2" М - LS 3/8" М к трактору
- 4 высаживающих элемента с большим приводным шкивом (Ø 270 мм), малым нижним ведущим роликом (Ø 60 мм) для выполнения точечной посадки на высоких скоростях движения
- 40 высаживающих чашек на одном транспортере (2x20), размер чашек (30 – 60 мм)
- Подвижное дно, привод от нижнего ведущего ролика - 2 настройки интенсивности вибрации, функция отключения по каналам высаживания
- Гидравлически опрокидывающийся бункер, вместимость 3.5 тн
- Электрические встряхиватели на высаживающем канале, механические настройки точности посадки по каналам и электрическая регулировка потенциометром с трактора
- Механическое отключение по высаживающим каналам
- Сошниковая балка с фиксированными сошниками, подвешенными в параллелограмм с 2-мя колесами контроля глубины
- Зубчатые бороздозакрывающие диски со скребками, амортизационная система подвеса, регулируемые (Ø 450 мм)
- Транспортное освещение в соответствии с требованиями ПДД в стране эксплуатации
- Междурядные расстояния 75 – 80 – 85 и 90

## Спецификация

Наименование	Цена руб., с НДС
Картофелесажалка механическая AVR CR 450M 4x75	
Комплект для внесения гранулированных удобрений Agroband 2x569 л	
Комплект опрыскивающий 2x330 л, 2-е форсунки/ряд, привод насоса от ВОМ	
Гребнеформирователь 4x75 от гидравлики трактора	

### Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию производится специалистами сервисной службы ООО «БалтАгроСнаб СПб Кроме этого предоставляется руководство пользователя на русском языке и полный каталог запасных частей со схемами. В случае необходимости оперативная консультация с использованием переписки по электронной почте, каналов связи skype и телефонии, а также экстренный выезд на место для решения возникших проблем.

### Срок гарантийного обслуживания и условия предоставления

12 месяцев на отсутствие конструкционного производственного брака без покрытия случаев естественного износа (например, потертости на деталях транспортеров и других рабочих органов, соприкасающихся с картофелем/землей, дефекты лакокрасочного покрытия и подобное, выход из строя после серьезных сбоев в сети).