



**БалтАгроСнаб**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

сайт: [baltagnosnabspb.ru](http://baltagnosnabspb.ru)

email: [baltagnosnabspb@mail.ru](mailto:baltagnosnabspb@mail.ru)

факс: (812) 324-90-05

8-800-2222-195 (звонок бесплатный)

## Культиватор гребнеобразователь AVR Ge-Force HD 4x75



Культиватор гребнеобразователь AVR Ge-Force HD предназначен для выполнения следующих операций: Поверхностное фрезерование почвы после основной обработки плугами; Рыхление почвы с формированием гребней (версия Ge-Force HD с гребнеобразующей плитой); Создание спрессованных гряд (версия с гребнеобразующим роликом). Культиватор гребнеобразователь AVR Ge-Force HD предназначен для обработки полей, незасоренных посторонними предметами, как например камни, остатки деревьев и т.п. В культиваторе гребнеобразователе Ge-Force HD привод рабочего вала осуществляется зубчатой передачей. Все трактора должны быть снабжены независимым валом отбора мощности и оборудованы передними дополнительными грузами для обеспечения необходимой нагрузки на переднюю ось.

## Характеристики

Тип культиватора	Навесной, роторный
Привод от ВОМ трактора, об/мин	1000
Минимальная мощность трактора*1), 4х75/ со сплошным валом л.с.	120/200
Масса эксплуатационная, кг	1600
Длина, мм	2400
Ширина, мм	3450
Высота, мм	1390
Конструктивная ширина захвата, мм	3000
Число формируемых гребней	4
Количество рабочих ножей, шт (сплошной вал)	72(132)
Частота вращения вала с рыхлителями, об/мин	288, 352*2, 416
Расстояние между осями гребней, см	75
Производительность за 1 час основного времени, га	0,6...1,2 *3
Рабочая скорость движения, км/ч, не более	2...4 *3
Транспортная скорость, км/ч, не более	15
Дорожный просвет при транспортировке в агрегате с трактором, мм	300
Число персонала по профессиям, чел.	1 (тракторист)
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее	0,96
Высота образованного гребня, мм	До 300
Ширина гребня по верхнему основанию, мм	175 ± 20
Массовая доля комков % по фракциям (размеры фракций, мм), %:	
более 50	Не допускается
25-50	Не более 5,0
10-25	до 35,0
Средняя наработка на отказ, час, не менее	100
Коэффициент готовности, не менее	0,98
Трудоемкость ежесменного техобслуживания, чел. час. не более	0,4
Срок службы (исключая рабочие органы), лет, не менее	7

Значения массы и геометрических размеров машины являются справочными и не могут служить браковочным признаком.

\*1 в базовом исполнении 4 крюка на окружности вала фрезы.

\*2 частота вращения в стандартном исполнении. Определяется установленной шестерней в боковом редукторе.

\*3 производительность, скорость движения при обработке зависят от мощности трактора и состояния почвы.

Приведенные в таблице значения являются максимальными и могут быть достигнуты при работе на легких почвах при агрегатировании с трактором достаточной мощности.

## Спецификация

Описание	Цена руб., с НДС
Культиватор гребнеобразователь AVR Ge-Force HD 4x75	
<b>Опции</b>	
Комплект ножей и хомутов для вала сплошной обработки почвы	
Каток опорный для сплошной обработки почвы	
<b>Итого руб., с НДС</b>	

### Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию производится специалистами сервисной службы ООО «БалтАгроСнаб СПб Кроме этого предоставляется руководство пользователя на русском языке и полный каталог запасных частей со схемами. В случае необходимости оперативная консультация с использованием переписки по электронной почте, каналов связи skype и телефонии, а также экстренный выезд на место для решения возникших проблем.

### Срок гарантийного обслуживания и условия предоставления

12 месяцев на отсутствие конструкционного производственного брака без покрытия случаев естественного износа (например, потертости на деталях транспортеров и других рабочих органов, соприкасающихся с картофелем/землей, дефекты лакокрасочного покрытия и подобное, выход из строя после серьезных сбоев в сети).